

Idoneo all'installazione
esterna e interna



Ideale per essere abbinato
con apparecchi a legna o
pellet grazie alla parete liscia
che favorisce il tiraggio.



Eccellente per espellere
i prodotti della
combustione di caminetti
a legna



© mixverona.com



_____ RIVENDITORE AUTORIZZATO: _____

Beza S.p.A. - Via Monte Pastello, 21 - 37057 S. Giovanni Lupatoto (VR)
tel. 0458 283 811 - fax 0458 266 459 - e-mail: info@beza.it
www.beza.it - facebook: www.facebook.com/bezaspa.it



LA CANNA FUMARIA
SICURA

ISOBLANK

L'UNICA CANNA FUMARIA DOPPIA PARETE
AD ALTE PRESTAZIONI CON SPESSORE DELLA
COIBENTAZIONE IN FIBROCERAMICA ECOLOGICA
PARI A 10mm

SOLO
10mm
di spessore

Le prestazioni di **ISOBLANK**
secondo **EN 1856-1** sono pari a quelle
di un sistema doppia parete tradizionale
ma con un **ingombro molto più ridotto**



PRODOTTO ITALIANO
DI ALTA QUALITÀ

SISTEMA ISOBLANK

Il sistema **ISOBLANK** è specificatamente studiato per espellere i prodotti della combustione ed è idoneo per essere installato all'esterno dell'edificio oppure all'interno di un'asola tecnica. Tale sistema può funzionare in pressione positiva o negativa.

ISOBLANK è composto da elementi di sezione circolare a parete doppia. È in grado di garantire un'ottima resistenza alla corrosione e di sopportare una temperatura massima dei prodotti della combustione pari a 600°C.

La coibentazione degli elementi è realizzata in **fibroceramica ecologica spessore 10 mm** di colore bianco, esente da leganti, ottenuta mediante processo di doppia agugliatura partendo da fibre biosolubili a base di silicati alcalino terrosi. La parete interna è realizzata in acciaio inox AISI 316L. Gli elementi **ISOBLANK** sono dotati di innesto maschio-femmina a bicchiere, di guarnizione termoresistente e di fascetta di sicurezza che garantisce la tenuta meccanica.

DIAMETRI DISPONIBILI

DIAMETRO INTERNO (mm)	80	100	130	150	180	200
DIAMETRO ESTERNO (mm)	100	120	150	170	200	220

È CONFORME ALLA NORMA EUROPEA

EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50040 O (30) con guarnizione

EN 1856-1 T600 N1 D V2 L50040 G (75) senza guarnizione

ISOBLANK con guarnizione installata



ISOBLANK senza guarnizione installata



VARIANTI CROMATICHE

Il prodotto può essere realizzato con parete esterna inox verniciata in una delle tinte RAL, oppure con vernice per alta temperatura colore nero.



Canna fumaria sistema ISOBLANK

Spessore 10mm



Canna fumaria sistema tradizionale

Spessore 25mm



Il sistema doppia parete **ISOBLANK** è meno ingombrante di un tradizionale sistema doppia parete coibentato perché utilizza un materassino in fibroceramica ecologica.

I VANTAGGI:

- ✓ Basso impatto estetico grazie al diametro esterno ridotto.
- ✓ Più facile da montare grazie al peso ridotto.
- ✓ Massima classe di resistenza alla corrosione **V2**.
- ✓ Idoneo anche per realizzare condotti in pressione **P1**.
- ✓ Ottimale scarico dei fumi grazie alla superficie liscia.
- ✓ Testato in condizioni limite a norma europea EN 1856.
- ✓ Classe G, resiste allo shock termico di un incendio interno.
- ✓ Disponibile anche con verniciatura NERA per alta temperatura.



ISOBLANK È IDONEO PER ESSERE ABBINATO CON:

- Caldaie tipo B senza ventilatore
- Caldaie tipo B con ventilatore
- Caldaie tipo C con ventilatore
- Caldaie tipo C a condensazione
- Stufe/caminetti a pellet o legna
- Cappe da cucina

Progettato per convogliare i prodotti della combustione:

